

Aktuell

4/2026

LED-Arbeitsscheinwerfer



LED-Arbeits- und -Rückfahrscheinwerfer, Dasteri

Grösse: Ø71×104×39 mm
Spannung: 10–30 V
Lichtstrom: 1500 lm
Lichtmuster: Weitstrahl
Farbtemperatur: 5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: mit Zulassung R23, AR
als Rückfahrscheinwerfer

WRILLED60DT

Fr. 39.30



LED-Arbeitsscheinwerfer, Tyri

Grösse: 103,6×103,6×87,4 mm
Spannung: 9–16 V
Lichtstrom: 2800 lm
Lichtmuster: Breitstrahl, asymmetrisch
Farbtemperatur: 5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: lässt sich dank der intelligenten
Halterung auch seitlich drehen,
ist unter anderem bei der neuen
Valtra-T-Serie verbaut

BASLR28R

rechts
Fr. 167.50

BASLR28L

links
Fr. 167.50



LED-Arbeitsscheinwerfer, Wesem

Grösse: Ø117×161×74 mm
Spannung: 10–30 V
Lichtstrom: 2500 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 50°
Farbtemperatur: 5000–7000 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: Gehäuse vollvergossen,
Schutzklasse IP67

50307

Fr. 101.30



LED-Arbeitsscheinwerfer, Strands

809234

Grösse: 52×112×26 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 930 lm
Lichtmuster: Weitstrahl
Farbtemperatur: 6500 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: Zulassung ECE R23
als Rückfahrscheinwerfer

Fr. 44.00



LED-Arbeitsscheinwerfer, Strands

809255

Grösse: 85×80×64,4 mm
Spannung: 9–36 V
Lichtstrom: 3200 lm
Lichtmuster: Weitstrahl
Farbtemperatur: 4000 / 5000 / 6000 K
Anschluss: Deutsch DT04-4P
mit 0,5 m Kabel
Info: Positionslicht in der Farbe Rot
(keine Strassenzulassung)

Fr. 122.30



LED-Arbeitsscheinwerfer, Tyri

BASL11

Grösse: 98,4×98,4×49,7 mm
Spannung: 9–16 V
Lichtstrom: 1100 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 45°
Farbtemperatur: 5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: 500 h salznebelbeständig
nach ASTMB 117

Fr. 90.00



LED-Arbeitsscheinwerfer, Strands

809281

Grösse: 307×76×71,6 mm
Spannung: 10–40 V
Lichtstrom: 6400 lm
Lichtmuster: Weitstrahl
Farbtemperatur: 5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-4P
mit 0,2 m Kabel
Info: Positionslicht in den Farben
Orange und Rot
(keine Strassenzulassung)

Fr. 199.00



LED-Arbeitsscheinwerfer, Tyri

V12W43

Grösse: 366,4×61,4×90 mm
Spannung: 9–60 V
Lichtstrom: 4300 lm
Lichtmuster: Weitstrahl, symmetrisch
Abstrahlwinkel: 30°
Farbtemperatur: 5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: 500 h salznebelbeständig
nach ASTMB 117

Fr. 285.00

LED-Arbeitsscheinwerfer, Wesem**54600**

Grösse: 271×44×34 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 1400 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 30°×7°
Farbtemperatur: 5000–7000 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: mit Überhitzungsschutz

Fr. 99.90

**LED-Arbeitsscheinwerfer, Strands****800552**

Grösse: 90×14×40 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 1370 lm
Lichtmuster: Kombistrahl
Farbtemperatur: 6000 K
Anschluss: Kabelschwanz 500 mm
Info: flaches Design

Fr. 60.60

**LED-Arbeitsscheinwerfer, Dasteri****WRKLED125DT**

Grösse: 143×121×60 mm
Spannung: 10–30 V
Lichtstrom: 5200 lm
Lichtmuster: Kombistrahl
Farbtemperatur: 5700 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: mit dreh- und schwenkbarer Halterung

Fr. 74.60

**LED-Arbeitsscheinwerfer, Wesem****56107**

Grösse: 104×120×81 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 1500/2000 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 60°
Farbtemperatur: 5700–7000 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: kann stehend und hängend montiert werden

Fr. 108.65

**LED-Arbeitsscheinwerfer, Wesem****52304**

Grösse: 176×131×75 mm
Spannung: 12–24 V
Lichtstrom: 3000/4000/5500 lm
Lichtmuster: Breitstrahl
Abstrahlwinkel: 60°
Farbtemperatur: 5000–7000 K
Anschluss: Deutsch DT04-2P
Info: Lichtaustritt 176×87 mm

Fr. 147.30





Infrarotsensor IV mit 6-poligem Zentralanschluss

X5027030-022

- passend für 12- und 24-Volt-LED-Leuchten
- wird mit einem 6-poligen Superseal-Stecker spritzwasserfest angeschlossen
- im Erfassungsbereich von horizontal 360° und vertikal 110° schaltet der Sensor bei Annäherung ab etwa 7m
- reagiert auf Bewegung und Körperwärme

Fr. 137.90

Befestigung: 60×38 mm

Ausschaltintervall: 10 min



LED-Alustripe-Innenleuchte

1G3910-505

Grösse: 533×15×8 mm
Spannung: 12–24 V
Befestigung: Ø4×523 mm
Anschluss: 2-poliger Superseal-Stecker mit 100 mm Kabel
Funktion: Innenlicht

Fr. 64.60



LED-Halbkreis-Projektorscheinwerfer rot

2A14654

Diese Sicherheitsleuchte erzeugt einen starken roten Halbkreis am Boden, um Fahrzeug- und Fussgängerunfälle zu vermeiden.

Fr. 105.20

Grösse: 117×117×114 mm
zul. Spannung: 10–80 V
Befestigung: M10-Schraube
Anschluss: Kabelschwanz 250 mm
Schutzklasse: IP67
EMV-entstört: ECE-R10



LED-BluePoint-Scheinwerfer

1010BP3

Dieser Arbeitsscheinwerfer dient zur Beleuchtung von Staplern, um die Sicherheit zu erhöhen.

Fr. 157.50

Grösse: 106,5×106,5×82,4 mm
Spannung: 9–60 V
Lichtstrom: 20 000 cd
Lichtmuster: BlueBeam, Spot
Abstrahlwinkel: 7°
Farbtemperatur: blauer Spot
Anschluss: Deutsch DT04-2P mit Schwingungsdämpfer
Info:

ROT



LED-Arbeitsscheinwerfer rot

8312BMR

Breites, rotes Licht, speziell geeignet für Salzstreuer.

Fr. 168.00

Grösse: 84×111×66 mm
Spannung: 10–30 V
Lichtstrom: 800 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Anschluss: Kabelschwanz 500 mm