

Ruedelfingerstrass 13 CH-8460 Marthalen T 052 355 26 55 verkauf@ochsnerag.ch www.ochsnerag.ch

# Aktuell

5/2024

# **MFK-Spezial**



#### Aufbau-Scheinwerfer

Spannung: 12 / 24 V

Grösse: Ø 150×180×110 mm

Lichtaustritt: Ø 130 mm

Befestigung: M14

Anschluss: Kabeleinführung

Leuchtmittel: Bilux AS / BA9s

Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht



#### **Aufbau-Scheinwerfer**

Spannung: 12 / 24 V

Grösse: Ø 156×184×140 mm

Befestigung: M16×1,5

Anschluss: Kabeleinführung

durch Hohlschraube

Leuchtmittel: Bilux AS / BA9s

Funktion: Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht



#### LED-Aufbau-Scheinwerfer

Spannung: 12-24 V

Grösse: Ø 150×216×126 mm

Befestigung: M12

Anschluss: Kabelschwanz 800 mm

Leuchtmittel: LED

Funktion: Positionslicht (2,4 W)

Abblendlicht (15,6 W) Fernlicht (20,4 W)

#### 1370CH

Fr. 122.00

#### 2859

Fr. 84.10

**AFP2021** 

Fr. 242.00



#### **LED-Schlussleuchte Sanube München**

12 V Spannung:

240×130×81 mm Grösse: Befestigung: M6×152 mm Anschluss: Zentralstecker S1

Leuchtmittel: LED

Funktion: Schlusslicht, Blinklicht,

Bremslicht, Dreieckrückstrahler

Info: integrierte Blinküberwachung 5H3187 025

5H3186 025

Fr. 271.80

links

rechts Fr. 271.80

LZD2790

Fr. 57.00

3H3158 370

Fr. 114.40





#### **LED-Schlussleuchte Horpol Cleo**

12-24 V Spannung:

120×70×30,5 mm Grösse: Befestigung: M5×450 mm

Anschluss: Kabelschwanz 1000 mm

Leuchtmittel: LED

Funktion: Schlusslicht, Blinklicht, Bremslicht für Links- und Rechtsanbau Info:

horizontal oder vertikal

#### **LED-Schlussleuchte Sanube Phoenix**

12 V Spannung:

Grösse: Ø 95×23 mm Befestigung: M5×45×28 mm

Anschluss: Kabelschwanz 220 mm mit S1-Stecker (Buchsenkontakt)

Leuchtmittel: LED

Funktion: Schlusslicht, Bremslicht, Blinklicht,

Nebellicht. Rückfahrlicht

Info: für Links- und Rechtsanbau



#### LED-Funkbeleuchtungsgarnitur hinten

12-24 V Spannung: Befestigung: magnetisch

Anschluss: Stecker 7-polig

Leuchtmittel: LED

Funktion: Bremslicht, Rücklicht, Blinklicht,

Kennzeichenbeleuchtung separat

schaltbar

Betriebszeit: max. 8 Stunden

#### WTL1K

Fr. 178.00

LED-

Funkbeleuchtungsgarnitur vorne

WTL1KF

Fr. 178.00





#### LED-Funkbeleuchtungsgarnitur hinten

Spannung: 12 V

Befestigung: magnetisch Anschluss: Stecker 7-polig

Leuchtmittel: LED

Funktion: Rücklicht, Blinklicht, Bremslicht,

Kennzeichenbeleuchtung, Taschenlampe, Rückfahrlicht

Betriebszeit: max. 25 Stunden

#### WTL2K

Fr. 188.00



#### LED-Doppelradmarkierung, Satz

12-24 V Spannung:

ca. 400 mm (Wendelkabel) Kabellänge:

Beleuchtungsbreite: 450-780 mm Lochabstand: 73×18 mm

Info: schwarz lackierte Aus-

führung, nach vorne und hinten schwenkbar, mit Wechselhalter (Schwalbenschwanz), rot-weiss reflektierend

#### **VISIO 300LED**

Fr. 410.00



#### LED-Doppelradmarkierung, Satz

12-24 V Spannung: 2,5 m Kabellänge:

Beleuchtungsbreite: 450-780 mm Lochabstand: M6×73×18 mm Anschluss: Stecker 7-polig

nach vorne und hinten 90° Info:

> umklappbar und teleskopierbar, mit Flachband-

kabel Typ Aspöck, rot-weiss reflektierend



## LED-Überbreitenmarkierung, Satz

12 V Spannung:

Grösse: 510×300 mm Markierfläche: 700×165 mm

Kabellänge:

Beleuchtungsbreite: 450-750 mm Lochabstand: Anschluss: Stecker 7-polig

mit 2 Positions-, Blink-, Info:

mit dynamischem Blinker



Fr. 383.00



#### 7 m

M6×73×18 mm

Umriss- und Bremsleuchten



**VISIO V312DYN** 

Fr. 659.00





#### LED-Akku-Rundumleuchte

12-24 V Spannung:

Grösse: Ø 155×140 mm

Befestigung: kratzsichere Magnetbasis

(mit Saugnapf) einfaches Blitzen, Funktion:

doppeltes Blitzen, Drehen

bis zu 12 Stunden Betriebszeit:

Info: für den Strassenverkehr

zugelassen

#### LGM01

Fr. 118.50

**ED3794AW** 

Fr. 139.00





#### LED-Blitzleuchte, Silikon, biegbar bis 120°

Grösse ohne Halter: 100×23×11 mm Grösse mit Halter: 102×27×11 mm

selbstklebend / Halterung Befestigung:

M3×112 mm

Anschluss: Kabelschwanz 170 mm

Funktion: Blitzleuchte

mit 69 Blitzmustern

mehrere Blitzleuchten syn-Info:

chron anschliessbar, für den Strassenverkehr zugelas.





#### **LED-Warnlichtsystem**

12-24 V Spannung: 56 W Leistung:

398,5×217,2×48 mm Grösse:

Befestigung: Magnetfuss / M6-Schrauben Anschluss: Kabel 0,25 m, Kabelschwanz

Leuchtmittel: LED

Funktion: 10 Einstellmöglichkeiten Info: Kunststoff, Temperaturbereich

von -40 °C bis +60 °C





#### **LED-Umrissleuchte Superpoint III**

Spannung: 12-24 V

147×100×40 mm Grösse: Befestigung: Ø 6,5×30×78 mm Anschluss: Kabelschwanz

Leuchtmittel: LED

Funktion: Umrissmarkierung mit Gummisockel, Info:

Arm 45° zur Anbaufläche



#### **LED-Umrissleuchte**

12-24 V Spannung: Grösse: 54×99×44 mm Befestigung: Ø 5×32 mm

Anschluss: Kabelschwanz ca. 1450 mm

Leuchtmittel: LED

Funktion: Positionslicht rot-weiss mit Gummipendel Info:

für Rechts- oder Linksanbau

## LD368L15

LB50005

Fr. 360.80

40 010 004

Fr. 72.20

links Fr. 16.00

#### LD368R15

1B1128 039Y

2PG 357 010-021

Fr. 19.50

Fr. 21.00

rechts Fr. 16.00



#### **LED-Positionsleuchte**

12-24 V Spannung: Grösse: 57×39×22 mm Befestigung: Ø 4×45 mm Anschluss: Kabel 200 mm

Leuchtmittel: LED

Funktion: **Positionslicht** 

Info: mit schwarzem Kunststoffsockel



#### **LED-Positionsleuchte Hella Valuefit**

Spannung: 12 V

Grösse: 65×16×11 mm Befestigung: Ø 3×45 mm

Anschluss: Kabelschwanz 150 mm

mit Flachsteckzungen 6,3 mm

Leuchtmittel: LED


Funktion: **Positionslicht** 





4

	Warndreieck	WT 69
	<ul><li>zur Markierung langsam fahrender Fahrzeuge</li><li>reflektierend</li></ul>	Alutafel Fr. 27.60
	<ul><li>beide Ausführungen mit Prüfziffer</li><li>als Alutafel oder lose Folie</li></ul>	WT 69 Folie
Tr. Exe extends		Folie Fr. 18.20
	Pannendreieck in Etui	498 DELTA 4
	<ul><li>Standard-Pannendreieck mit ECE-Prüfung</li><li>Etuigrösse nur 445×48×33 mm</li></ul>	Standard-Etui Fr. 11.70
A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		<b>498 DELTA 4 UVB</b>
		UV-beständiges Etui Fr. 15.70
	Dreieckrückstrahler	177 S
	<ul> <li>aus Kunststoff</li> <li>zum Anschrauben</li> <li>Grösse: ca. 160 mm</li> <li>Befestigung: Ø 5,5×70 mm</li> </ul>	Fr. 5.10
	Pendelrückstrahler	11400
	<ul> <li>eine Seite rot, andere Seite weiss</li> <li>Grösse: Ø 80×175 mm gross</li> <li>Befestigung: Ø 7×25 mm</li> </ul>	Fr. 21.60
	Geschwindigkeitsfolie	701/40
25 40	<ul><li>Ø 200 mm</li><li>PVC-Folie zum Kleben</li></ul>	Fr. 3.20
(30) (45)	Geschwindigkeitstafel Aluminium	702/40
35 60	<ul> <li>Ø 200 mm</li> <li>dauerhafter Siebdruck mit Schutzlackierung</li> </ul>	Fr. 28.00



#### **Markierband rot-weiss**

- mit Wabenstruktur
- rot-weiss gestreift
- reflektierend RA2
- in verschiedenen Breiten verfügbar
- Rollenlänge siehe Artikelbezeichnung (VE)

#### 9022/100 LI

links

Fr. 25.80 / m

#### 9022/100 RE

rechts

Fr. 25.80 / m









- rot, weiss und gelb erhältlich
- reflektiert sehr hell
- aus Vinyl für Flexibilität und Dehnbarkeit mit der Plane
- einfach anzubringen
- ECE104R, Klasse RA3
- als Meterware erhältlich



#### 983-10

weisses Band Fr. 6.10 / m

#### 983-71

gelbes Band Fr. 6.10 / m

#### 983-72

rotes Band Fr. 6.10 / m



#### **Triopan-Faltsignal**

- Faltsignal inkl. Etui
- aufgestellt 600 mm hoch
- rot/weiss

Weitere Faltsignale mit diversen Symbolen sind im Online-Shop verfügbar.



Fr. 139.70



#### Signalhorn

- 12 V oder 24 V
- Ø 97 mm
- 110 dB
- staub- und spritzwassergeschützt

Weitere Varianten sind im Online-Shop

935 010

12 V

Fr. 16.20



24 V

Fr. 18.50



• 12-24 V

verfügbar.

- 114 dB(A)
- 110×220×145 mm
- Befestigung: 2×M3
- Anschluss: 2×6,3 mm
- aus schwarzem Kunststoff
- für Fahrzeuge mit Luftkompressor







#### **Doga-Wischermotor mit Schalter**

Spannung: 12 V oder 24 V

Wischwinkel: 90°

Wischerarmbefestigung: Ø 6 mm zylindrisch Motorbefestigung: M10×0,75 mm Abstützung: 78 mm, M8
Wellenlänge: 114 mm

Klemmlänge L: 84 mm max. Wischerarmblatt: 600 mm

113 3480 2B

12 V Fr. 312.00

113 3480 3B

24 V Fr. 374.90



#### Gefederte Wischerblätter

Länge: 400 mm Grösse: 9×3 mm Montagesystem: O / F / K

Weitere Wischerblätter finden Sie im Online-Shop.

#### P40DOG

Fr. 28.00



#### Waschwasserpumpe für Doga-Behälter

Spannung: 12 V oder 24 V Grösse: 86 mm

Befestigung: 19 mm, mit Gummi

gesteckt

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm

#### 201 0001 20 00

12 V Fr. 30.80

201 0001 30 00

24 V Fr. 30.80



#### Hauptspiegel Mekra

Grösse: 382×232 mm
Befestigung: Ø 18–22 mm
Wölbungsradius: 1200 mm
Spiegelfläche: 886 cm²

Funktion: Hauptspiegel Info: mit Zusatzspiegel Weitwinkel

51 1009 017 099

manuell verstellbar

Fr. 155.00



elektrisch verstellbar,

heizbar Fr. 284.75



#### **Hauptspiegel Ashtree**

Grösse: 384×184 mm
Befestigung: Ø 16–28 mm
Wölbungsradius: 1200 mm, 300 mm

Spiegelfläche: 706 cm<sup>2</sup>

Funktion: Hauptspiegel,

Rampenspiegel Info: heizbar,

elektrisch verstellbar

### M925

Fr. 175.00



#### **Dokumentenrohr**

Für geschützte und trockene Aufbewahrung von Dokumenten auf Traktoren, Anhängern und Maschinen.

illa Maschillen.

Lieferumfang: 1× Rohr mit Schraubdeckel,

2× Montagebriden

PE-HD / schwarz

#### **DORO 180x40**

Ø 40 mm Fr. 35.00

#### **DORO 230x50**

Ø 50 mm Fr. 38.00



#### Filterpapierrolle für Abgasmessung

Für die Abgaswartung nach Bacherach mit Bosch-Filterpumpe.

Breite Filterpapier: 40 mm Rollenlänge: 13 m 1 687 431 003

Fr. 69.50

2098

Fr. 54.30





#### **LED-Stablampe Slim Light Flex**

Spannung: 3,7 V Li-Ion-Akku
Grösse: 165×12,5×8 mm
Lichtstrom: 80 lm Spot, 300–650 lm

Hauptlicht, 350 lm Speziallicht CRI>95

Lichtfarbe: 6000 K / 4500 K

Leuchten-Bauart: SMD Schutzart: IP 65 Brenndauer: 2–8.5 h

Info: Netzladegerät 230 V, USB-C





#### **LED-Taschenlampe**

Spannung: 3,7 V

Grösse: 79×19×42 mm Lichtstrom: 50 / 150 / 350 lm Leuchten-Bauart: SMD-LED

Schutzart: IP 65
Brenndauer: 2–10 h

Info: Ladegerät 5 V 1 A, USB-C



Fr. 39.00





#### Beleuchtungsprüfbox

Zum Testen oder Betreiben von Anhängerbeleuchtungen mit 12 V oder 24 V.

Spannung: 230 V Versorgungsspannung

Anschluss: 7-polig, 13-polig und Cobo 3-polig

Funktion: Kontrolle aller Beleuchtungs-

funktionen

#### G6001

12 V Fr. 380.00

G6002

24 V

Fr. 380.00