OCHSNER AG
FAHRZEUGZUBEHÖR EN GROS

Ruedelfingerstrass 13
CH-8460 Marthalen
T 052 355 26 55
verkauf@ochsnerag.ch
www.ochsnerag.ch

Aktuell

7/2025

Spannungswandler

Wechselrichter Sinus

Diese Wechselrichter im geschlossenen Gehäuse verfügen über eine reine Sinus-Ausgangsspannung und sind gegen Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss sowie Überspannung geschützt.
Mit USB-A- und USB-C-Ausgängen für Geräte.

Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsspannung: 230 Vac / 50 Hz

IP-60		**IP-60**
Leistung:	600 W	12 V, 600 W
Grösse:	243×110×67 mm	Fr. 179.00
IP-120		**IP-120**
Leistung:	1200 W	12 V, 1200 W
Grösse:	297×190×98 mm	Fr. 349.00
IP-200		**IP-200**
Leistung:	2000 W	12 V, 2000 W
Grösse:	363×190×98 mm	Fr. 495.00

Adapter CEE7 (EU) auf T23 (CHE) — **14 09570**
(Muss bei Bedarf separat dazubestellt werden.) — Fr. 18.80

Wechselrichter Sinus

801 450 212

Wechselrichter im geschlossenen Gehäuse mit On/off-Funktion und einstellbarer Ausgangsspannung. Diese Wechselrichter verfügen über eine reine Sinus-Ausgangsspannung und sind gegen Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss sowie Überspannung geschützt. Sie sind für Li-Ionen sowie Bleiakkus.

Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsspannung: 230 V
Leistung: 450–3200 W

450 W
Fr. 306.00

801 1700 212

1700 W
Fr. 1179.00

Spannungsverdoppler

TCU-FT-SC

Fr. 1388.00

Komplette Wandlereinheit 12 V auf 24 V für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge für Beleuchtung und ABS in drei Varianten. Fertig vormontiert und betriebsbereit. Anstecken und losfahren. Parkdosen nehmen bei Nichtgebrauch die freien Stecker auf. Die Einheit ist auf einem Edelstahlträger montiert.

TCU-FT-DD

Fr. 1242.20

TCU-FT

Fr. 1450.00

Belegung für TCU-FT-SC:

- Eingang 1 mit 7-poligem Stecker für die Beleuchtung
- Eingang 2 mit ABS/EBS-Normstecker, 5 Pole belegt
- Ausgang 1 mit 15-poliger 24-V-Beleuchtungsdose
- Ausgang 2 mit 7-poliger 24-V-ABS/EBS-Dose, 5 Pole belegt
- Parkdosen für beide Stecker bei Nichtbenutzung

Die Belegungen für die Spannungsverdoppler TCU-FT-DD und TCU-FT finden Sie in unserem Online-Shop.

Spannungsverdoppler

12/24 10

10 A
Fr. 546.00

Für Geräte mit 24 V Betriebsspannung. Vollvergossenes Gehäuse und Kabel mit 550 mm Länge.

Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsspannung: 24 V
Leistung: 240 W / 480 W

W 12-24-20

20 A
Fr. 617.30

Überstrombegrenzung und Überhitzungsschutz

Spannungsverdoppler für Beleuchtung

12/24 BR

6×130 W
Fr. 649.00

Für den Betrieb von 24-V-Anhängern am 12-V-Bordnetz. Auch für LED-Leuchten geeignet. Beide Anschlusskabel sind vergossen und gegen Wasser und Vibrationen geschützt.

Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsspannung: 24 V

12/24 7H

7×130 W
Fr. 679.00

Kompatibel mit Anhängererkennung und ABS-Kontrolle, kurzschlussfest, Überstrom- und Übertemperaturschutz mit Autoreset

Spannungsverdoppler für Beleuchtung

014000299

Fr. 395.00

Dieser Spannungsverdoppler wird direkt in die 7-polige 12-V-Dose des Zugfahrzeugs gesteckt. Die Spannung wird für Anhänger auf 24 V erhöht.

Eingangsspannung: 12 V
Ausgangsspannung: 24 V

Spannungswandler für Beleuchtung

24/12 998/72

Fr. 295.40

Dieser Spannungswandler wird direkt in die 24-V-Dose des Fahrzeugs gesteckt. Die Spannung wird elektronisch auf 12 V reduziert. Auch für Fahrzeuge mit CAN-Bus geeignet.

Eingangsspannung: 24 V
Ausgangsspannung: 12 V

Spannungswandler für Beleuchtung

24/12 BR

Fr. 382.40

Spannungswandler für den Betrieb von 12-V-Anhängern am 24-V-Bordnetz. Beide Anschlusskabel sind vergossen und gegen Wasser und Vibrationen geschützt.

Eingangsspannung: 24 V DC
Ausgangsspannung: 12 V

ABW 24-12-7H

mit Rückfahrleuchte
Fr. 405.00

Spannungswandler

76 300 003

3 A / 36 W
Fr. 84.10

Diese Spannungswandler reduzieren die Spannung von 24 V auf 12 V.

Eingangsspannung: 24 V
Ausgangsspannung: 12 V

- Überstrombegrenzung
- Überhitzungsschutz
- Verpolungsschutz

76 300 006

6 A / 72 W
Fr. 108.00

76 300 012

12 A / 144 W
Fr. 179.00

76 300 024

24 A / 288 W
Fr. 398.00

ABS/EBS-Spannungsverdoppler, 12–24 V

ABS12-24

offene Kabelenden
Fr. 462.00

ABS12-24DT

Eingang ABS-Dose 12 V
Ausgang ABS-Dose 24 V
Fr. 678.40

ABS12-24SC

Eingang ABS-Stecker 12 V
Ausgang ABS-Dose 24 V
Fr. 539.00

ABS12-24SCL

Eingang offenes Kabelende
Ausgang ABS-Dose 24 V
Fr. 540.00

Spezialwandler zur Versorgung eines 24-V-ABS-Systems aus 12 V. Der Wandler ist mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich, siehe Beschreibung im Online-Shop.

Grösse:	200×70×40 mm ohne Kabelabgang
Eingangsspannung:	12 V DC beide Zweige
Ausgangsspannung:	24 V
Ausgangsstrom Zweig Kl. 30:	0 ... 10 A
Ausgangsstrom Zweig Kl. 15:	0 ... 500 mA

- Eingangsspannung 12 V und 24 V
- hohe Leistung für zusätzliche Funktionen wie EBS- und Niveau-Regulierung
- kompakte Bauweise durch hohen Wirkungsgrad
- die Funktion des Infomoduls bleibt erhalten
- aktiver Verpolungsschutz ohne Kurzschluss-wirkung
- Überlastschutz
- polungsunabhängige Rückspannungsfestigkeit

ABS-Spannungswandler, 24–12 V

ABS24-12SC

Fr. 678.40

Spannungswandler reduziert die Spannung von 24 V auf 12 V.

Eingangsspannung:	24 V
Ausgangsspannung:	12 V
Leistung:	72 W

- Überlastungsschutz
- teilbare ABS-Dose zur Montage des Wandlers von hinten
- die Pins 6 und 7 (CAN-Bus) sind unbestückt

Spannungswandler, 230–12 V

230 12 168

Fr. 327.00

Spannungswandler reduziert die Spannung von 230 V auf 12 V.

Eingangsspannung:	230 V AC
Ausgangsspannung:	12 V DC
Leistung:	168 W

Gleichrichter, max. 240 V

RS-100-12

Fr. 46.00

Kompakter Gleichrichter bis zu 240 V max. Eingangsspannung. Der Gleichrichter stellt mehrere Ausgänge bereit und hat eine max. Leistung von 102 Watt.

Eingangsspannung:	max. 240 V AC
Ausgangsspannung:	11,4–13,2 V DC einstellbar
Sperrspannung:	max. 264 V AC
Belastung:	8,5 A
Leistung:	max. 102 W

Brutto-Preisempfehlungen in CHF exkl. 8,1% MwSt. Nettopreise mit Passwort im Online-Shop ersichtlich.
Modell-, Design- und Preisänderungen, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.