

Aktuell

27/2025

Querverkehrs- und Monitorsysteme



Kamera-Monitor-Set QVK, 1x 12,3 Zoll

- 12,3-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung, geprüft und in der Schweiz homologiert
- 50°-Kameras, abgestimmt auf einen Bildschirm
- 5 m Anschlusskabel, hochtemperaturbeständig bis 125 °C
- mit Warnlichtanschluss, bis in Kabine separat geführt

BG18212F

Fr. 1880.00



ABS-Anschlusskabel mit Dose

- 5 m
- für Kamera-Monitor-Set QVK (Art. BG18212F)

BGABSM05

Fr. 241.20



ABS-Anschlusskabel mit Stecker

- 5 m
- für Kamera-Monitor-Set QVK (Art. BG18212F)

BGAVM05

Fr. 218.60



Kamera-Monitor-Set QVK, 1× 7 Zoll

- LED-Einfachmonitor, 7-Zoll, mit Sonnenblende und Halter, geprüft und in der Schweiz homologiert
- für maximal 2 Zusatzkameras
- 50°-Kameras, abgestimmt auf einen Bildschirm
- 11 m Anschlusskabel, hochtemperaturbeständig bis 125 °C
- Kameraset mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss, bis in Kabine separat geführt
- Montage direkt auf dem Fahrzeug

BG18192C

Fr. 2090.00



ABS-Dose, 7-polig

- 3-fach codiert
- traktorseitig montiert
- Anschlüsse:
2× Mekra männlich (Kamera)
1× Mekra weiblich (Warnlicht)

BG18157

Fr. 322.75



ABS-Adapterkabel, 7-polig

- 3 m
- 3-fach codiert
- geräteseitig montiert
- Anschlüsse:
2× Mekra weiblich (Kamera)
1× Deutsch (Warnlicht)

BG18076

Fr. 327.60

LED



**SWISS
MADE**

LED-Dreh-Blitzleuchte

- Ø 144×74 mm
- Befestigung mit Magnet
- Anschluss über ein Spiralkabel mit zweipoligem Deutsch-Stecker
- zwischen einfachem Blitz, Doppelblitz und Running Flash wechselbar
- per Magnet oder über einen externen Schalter aus der Kabine steuerbar
- komplett in der Schweiz hergestellt

LV5508 DEU

Fr. 164.00



Kamera-Monitor-Set QVK, 1x 7 Zoll

- LED-Einfachmonitor, 7 Zoll, mit Sonnenblende und Halter, geprüft und in der Schweiz homologiert
- für maximal 2 Zusatzkameras
- 50°-Kameras, abgestimmt auf einen Bildschirm
- ABS-Dosenhalter
- ABS-Stecker mit 3 m Kabel
- ABS-Dose
- 11 m Anschlusskabel, hochtemperaturbeständig bis 125 °C
- Kameraset mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss, bis in Kabine separat geführt
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

BG18152C

Fr. 2990.00



ABS-Verlängerungskabel, 7-polig

- 7 m oder 11 m
- Mekra-Verlängerungskabel Mekra (M) – Mekra (F)
- mit ABS-Stecker, 7-polig, und ABS-Dose, 7-polig, mit Montagewinkel

BG18274

Fr. 489.10 (7 m)

BG18188

Fr. 529.30 (11 m)



Montage-Set zu QVK-System

Kabelsatz für den mobilen Einsatz auf 2 Fahrzeugen. Beinhaltet alle Artikel, welche fix auf dem Fahrzeug verlegt werden müssen. Die Kamera und der Monitor können mittels ABS-Steckverbindung getrennt auf einem zweiten vorgerüsteten Fahrzeug eingesetzt werden.

BG18316C

(für BG-Version mit Endung C, 11m Kabel)
Fr. 938.50

Für BG-Version mit Endung C

- ABS-Anschlussdose für Traktorenfront
- Montagewinkel für ABS-Dose
- 11 oder 5m Kabel für die Speisung (2x Kamera, 1x Warnlicht)
- Adapter Fahrzeug auf Monitorstecker (1 Stück pro Fahrzeug)
- Adapter Monitor auf Monitorstecker
- Monitorhalter steckbar komplett
- Monitorhalter Konsolenunterteil

BG18153

(für BG-Version ohne Endung C, 5m Kabel)
Fr. 1055.00



Für BG-Version ohne Endung C



Kamera-Monitor-Set QVK, 2x 7 Zoll

CTSB10ST

Fr. 2634.60

Das Set besteht aus:

2 Monitoren, 2 Kameras, 10 Metern Kabel mit Zwischenstecker für 2 Kameras, inkl. Warnlichtanschluss und Montagematerial.

Monitore:

- 7-Zoll-LCD-Farbmonitore
- 12–24 V
- 800×480 Pixel Auflösung
- 197×128×34 mm
- geprüft und in der Schweiz homologiert
- für je 2 Kameras

Kameras:

- 12 V
- 5 Infrarot-LED
- IP68
- Blickwinkel 78°
- 86×72×80 mm
- beheizt



LCD-Monitor, 7 Zoll

CT870LM

Fr. 769.30

- 2 Kameraeingänge
- 7-Zoll-LCD-Farbmonitor, 16:9
- 12–24 V
- 800×480 Pixel Auflösung
- 197×128×34 mm



Farbkamera

CT800C78

Fr. 482.50

- beheizt
- CMOS-Chip
- hohe Bildqualität
- 12 V
- 300 W
- 5 Infrarot-LED
- IP69K
- Blickwinkel 69×51×78°
- 86×72×80 mm



2-Wege-Kamerakabel, 10 Meter

CTL110ST

Fr. 298.00

10 Meter langes Kamerakabel mit Zwischenstecker für 2 Kameras. Inklusive Warnlichtanschluss Deutsch DT062S.

Kabellängen:

- Steckdose zum Monitor: 7200 mm
- Steckdose zur Versorgung (+/-): 7500 mm
- Stecker zur Kamera: 2800 mm
- Stecker zum Drehlicht: 3000 mm